

HANDTAG

DESIGN

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade designateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög hållfasthet samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.



Kiska-modeller

I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag dESIGN+.



Handtag med nyckel

Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget blockeras i ett låst läge.

FÄRGER

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.



vit brilliantvit cremevit agatgrå



sheffield oak golden oak winchester antracit ådrad



basaltgrå koboltblå antracitgrå slät


Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

GLAS

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas med inbrottskydd och en hel del andra kombinationer för att uppnå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de flesta välkända glassorter på marknaden.



Altdeutsh Atlantic Master-Carré Niagara



Décormat Delta blanc Silvit Chinchilla



Kura clair Crépi (G200)

SPRÖJS

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas på glaset. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till fönstren.

INBYGGDA SPRÖJS



Klassisk guld 8 mm Aluminium vitlackerad 8 mm Aluminium silver 8 mm

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS



Finns i vitt, två-färg eller flera färger, storlek 18 mm Finns i vitt, två-färg eller flera färger, storlek 26 mm Finns i vitt, två-färg eller flera färger, storlek 45 mm

 OKNOPLAST



MER
MÖJLIGHETER
VIKDÖRR

 OKNOPLAST

www.oknoplast.se



Efter att vikkdörren öppnats helt och hållet visas hela passagen och det finns inga hinder i form av poster eller ramar. Den består av en gångdörr och en vikbar del bestående av 2 eller flera lufter.

- Vikkdörren kan öppnas från endast en eller från två sidor.
- Maximala dimensioner av vikkdörren är 4,5 m x 2,5 (B x H).
- Vikkdörren går att få med mellan 3-6 vikkdelar.



ISOLERING	SÄKERHET	KOMFORT OCH FUNKTIONALITET	ESTETIK	HÅLLBARHET
5-kammarprofil klass A. Yttre profilväggar 3mm, profildjup 70mm, stålförstärkt	Förstärkta beslag Safety Plus fastskruvade i stålförstärkningen	Vagnar med kullager	Klassisk design	Inbyggda förstärkningar av galvaniserat stål
Tätninglistor av EPDM-gummi	Handtag med nyckel, barnspärr	FR-RS gångjärn möjliggör fönstervävt från insidan. Genom ett enkelt handgrepp kan dörrbladen vikas inåt	Tätninglist av EPDM-gummi; finns i 3 olika färger	10 års garanti
$U_w = 1,2 \text{ W/M}^2\text{k}$		Finns med mellanglaspersienner	dESIGN+ handtag	
		Borsttätning		

TILLBEHÖR



WARMATEC

Den nya isolerglasramen Warmatec är en kombination av material med utmärkta parametrar och estetiska egenskaper.

Den är framställd genom en förening av två materialtyper dess undre del är gjord av rostfritt stål medan den övre delen av syntetiskt material som kännetecknas av en låg värmeledningskoefficient. Det motverkar bildning av köldbrygga vid kontakt mellan glaset och ramen och resulterar i ett sänkt Ug-värde för hela fönstret. Warmatec kan användas i OKNOPLASTS alla produktserier. Warmatec-ramen kan beställas i färgerna: svart, brun och grå.

TÄTNING

Fönstertätning - som erbjuds i matchande färger - står emot väderpåverkan, fuktighet, vattenånga samt UV-strålning på ett föredömligt sätt.